

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Szydłowcu - budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,482
1.2	D-02.01.01.	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 15cm z wywiezieniem gruntu na odl. do 10 km. samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	208,00
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8			
2.1	D-01.02.04.	Rozebranie istniejących nawierzchni z wywozem gruzu na odl. do 10 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>2</sup>	70,00
2.2	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kruszyw o gr do 20 cm z wywozem gruzu na odl. do 10 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>2</sup>	70,00
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8			
3.1	D-02.01.01.	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi w budowanie w nasyp gruntu z przywozu z odl. do 10km samochodami samowyladowczymi koparka 0,25 m3	m <sup>3</sup>	193
3.2	D-02.03.01.	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z wywozem nadmiaru na odkład samochodami samowyladowczymi koparka 0,25 m3	m <sup>3</sup>	32
3.3	D-02.03.01.	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi zurzucie na miejscu	m <sup>3</sup>	32
4.	IV. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0			
4.1	D -04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,075m3/mb x 260 mb pod krawężnik	m <sup>3</sup>	36,00
4.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe, 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	mb	469,00
5	V. WJAZDY NA POSESJE I PARKING. CPV 45233124-4			
5.1	D-04.05.01a.	mieszanka kruszyw związana spoiwem hydraulicznym - cementem C 3/4 grubości 15cm	m <sup>2</sup>	619,00
5.2	D-04.04.02a.	Podbudowa mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m <sup>2</sup>	619,00
5.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm, kostka kolorowa grafitowa	m <sup>2</sup>	619,00
6	VI. CHODNIK CPV 45233000-0			
6.1	D-08.01.01b	Obrzeża betonowe, 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m	653,00
6.2	D-04.04.02a.	Podbudowa z mieszanki kruszyw nie związanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m <sup>2</sup>	765,00
6.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cem-piask gr 5 cm, kostka szara	m <sup>2</sup>	765,00
6.4	D-08.01.01b	wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni masą zalewową (MMA) gr 8cm	m <sup>2</sup>	60,00
6.5	D - 03.02.01	regulacja pionowa urządzeń podziemnych - elementy wodociągowe	szt	2,00
7	VII. ODWODNIENIE CPV 45233000-0			
7.1	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. prefabrykatów 15-cm	mb	24,00
7.2	D - 03.02.01	Wykonanie kompletnych studni ściekowych osadnikowych (wpust uliczny żeliwny przejazdowy 42x62cm, pierścień żelbetowy prefabrykowany Fi 65cm, płyta żelbetowa prefabrykowana grubości 15cm, osadnik Fi 50cm, płyta fundamentowa grubości 15cm na podsypce tłuczniowej lub żwirowej)	szt	4
7.3	D - 03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PCV fi 160 z włączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej metodą bez wykopową	m	55