

URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU
REFERAT ZARZĄDU DRÓG

26-500 Szydłowiec, ul Słomiana 17
tel. (048) 617 - 86 - 53 lub (048) 617-86-67
fax. 617 05 10.mail: drogi@szydlowiec.pl
NIP: 799 19 13 158, REGON: 670223391
Rachunek bankowy; 06 9129 0001 0090 3317 0001

Szydłowiec, dnia 21.08.2018r.

ZD.271.12.2018.RAL

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Szydłowiec Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę i montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych oraz przygotowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien złożyć ofertę na wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych.

Poniżej wykaz przewidzianych robót dla dwóch przejść:

1. montaż wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej lub masy bitumicznej - 2 kpl.
2. montaż słupków ze znakami drogowymi - 10 szt.
3. montaż lamp nad znakami D6 - 4 szt.
4. montaż czujników ruchu pieszych oraz czujników podtrzymujących pracę systemu - 2 kpl.
5. montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych w osłonie pługoodpornej (preferowane zasilanie z sieci miejskiej) - 16 szt.
6. montaż sterowników - 2 szt.
7. oznakowanie poziome (białe linie P10) - 2 kpl.

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie wyniesionych przejść z kostki brukowej lub masy bitumicznej lub jednocześnie dwie oferty, jedną na progi wykonane z kostki brukowej i drugą z masy bitumicznej. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, a zarazem materiału z jakiego zostanie wykonany przedmiot zamówienia.

Progi mają zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23.12.2003r.). Przedmiot zamówienia obejmuje także likwidację dwóch istniejących przejść dla pieszych P-10 oraz likwidację istniejącego progu zwalniającego liniowego z masy bitumicznej, poprzez frezowanie i wyremontowanie nawierzchni jezdni po frezowaniu.

Po zamontowaniu progów wykonawca dokona montażu 10 słupków ze znakami drogowymi zgodnie ze stałą organizacją ruchu – słupki i znaki przekaze Zamawiający (wykaz znaków zawiera załącznik nr 3).

Wykonawca dostosuje chodnik przy ulicy, tak aby możliwy był prawidłowy przepływ wody między chodnikiem a progiem oraz tak, aby piesi mogli z niego bezpiecznie korzystać.

Opis techniczny progu wykonanego z kostki brukowej

Próg o długości 6 m, szerokości 6,5 m, wysokości 0,08 m w tym przejście dla pieszych 4 m i dwa najazdy po 1 m każdy. Próg z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z betonu C15/20 o grubości 10 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm.

Miejsce przejścia dla pieszych oznaczone kostką brukową koloru czerwonego. Na kostce brukowej czerwonej namalowane atestowaną farbą drogową koloru białego linie poziome wyznaczające przejście dla pieszych P-10. Wymiary linii: 4 m długość, 0,5 m szerokość, odstępy między liniami 0,5 m.

Najazdy z kostki brukowej koloru szarego z namalowanymi atestowaną farbą drogową koloru białego liniami poziomymi P-25. Wymiary dłuższej linii: 0,7 m długość i 0,12 m szerokość. Wymiary krótszej linii: 0,4 m długość i 0,12 m szerokość, odstępy między liniami 0,2 m. Całość oznakowania poziomego należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe.

Opis techniczny progu wykonanego z asfaltu

Próg o długości 6 m, szerokości 6,5 m, wysokości 0,08 m w tym przejście dla pieszych 4 m i dwa najazdy po 1 m każdy.

Próg wykonany z mieszanki mineralno - asfaltowej, po uprzedniej rozbiórce nawierzchni bitumicznej. Przed ułożeniem progu istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni należy rozebrać na gł. min. 7 cm. Następnie ukształtować próg z warstwy wyrównawczej AC16W o zm. grubości 3-17 cm, na którą należy położyć warstwę ścierną AC11S o stałej gr. 4 cm.

Na progu asfaltowym namalowane atestowaną farbą drogową koloru białego linie poziome wyznaczające przejście dla pieszych P-10. Wymiary linii: 4 m długość, 0,5 m szerokość, odstępy między liniami 0,5 m.

Na najazdach namalowane atestowaną farbą drogową koloru białego linie poziome P-25. Wymiary dłuższej linii: 0,7 m długość i 0,12 m szerokość. Wymiary krótszej linii: 0,4 m długość i 0,12 m szerokość, odstępy między liniami 0,2 m. Całość oznakowania poziomego należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. W ramach realizacji zadania po stronie Wykonawcy leży wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.
4. **Tryb przeprowadzenia zamówienia publicznego** - zgodnie z „Regulaminem udzielenia zamówień...” wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 76/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
5. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 31.10.2018 r.
6. **Miejsce i termin złożenia oferty:** oferty należy złożyć lub przesłać na adres: **Urząd Miejski w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 28.08.2018r. do godziny 11:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych”**
7. **Termin otwarcia ofert:** 28.08.2018 r. godzina 11¹⁵.
8. **Warunki płatności:** przelew w terminie 14 dni od daty prawidłowo złożonej faktury.
9. **Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:**
Jerzy Kucfir, Kierownik Referatu Zarządu Dróg: tel. 48 617 86 53,
Renata Adamczyk – Leszek, Referent Referatu Zarządu Dróg: tel. 48 617 86 67.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy 2 szt.
2. Rysunek z oznakowaniem istniejącym.
3. Rysunek z oznakowaniem projektowanym.
4. Rysunek konstrukcyjny progu zwalniającego.

Sporządziła: Referent Referatu Zarządu Dróg Renata Adamczyk - Leszek

KIEROWNIK
Referatu Zarządu Dróg
mgr inż. Jerzy Kucfir
mgr inż. Jerzy Kucfir

BURMISTRZ
Artur Ludew
Artur Ludew