

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH															
OZNACZENIE		01		02		Dz1		03		04		Dz2		sala kinowa	
POMIESZCZENIE		szatnia, biuro, foyer		strefa wejściowa		drzwi wejściowe		toalety		sala kinowa, toaleta		sala kinowa		schemat rolety i obudowy GK	
SCHEMAT															
				parapet=110(parter) parapet=90(piętro)											
				POZIOM POSADZKI						POZIOM POSADZKI					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	1200		1200		1350		1000		1200		1200			
	Ho	2000		2000		3100		2000		2000		2800			
		L	P									L	P		
PARTER		2	2	1		2		1		-		-	-		
PIĘTRO		3	2	-		-		1		4		2	1		
RAZEM		5	4	1		2		2		4		2	1		
UWAGI					stałe odporność ogniowa EI15		drzwi 1,5-skrzydłowe, prawe, przeszkłone, bezprogowe, otwierane na zewnątrz, szersze drzwi min.90/200 w świetle, zamek bębniowy, samozamykacz, podwytł, stopka WYSOKOŚĆ 3,1m ZALEŻNA OD POZ. ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA		uchylne		uchylne, z roletą zaciemniającą nadproże wewn. wykończyć płytą GK w formie łuku o h=5cm, maskującego roletę		drzwi przeszkłone, bezprogowe, otwierane do wewnątrz drzwi min.90/200 w świetle, zamek bębniowy, podwytł, stopka, roleta zaciemniająca nadproże wewn. wykończyć płytą GK w formie łuku o h=5cm maskującego roletę WYSOKOŚĆ 2,8m ZALEŻNA OD POZ. ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA		
	Okna/drzwi drewniane, jednoramowe, dwuszybowe (szklone szkłem zespolonym). Okna/drzwi o współczynniku K=1,1. Okucia obwiedniowe.														

UWAGI:

- 1.WIDOKI OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
- 2.PRODUKTY MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE O RÓWNORZĘDNYCH PARAMETRACH.
- 3.PODANE WYMIARY (w mm) DOTYCZĄ OTWORÓW W MURZE
 - WYMIARY ELEMENTÓW DOSTOSOWAĆ DO UŻYTYCH PROFILI
 - WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ DRZWI BALKONOWYCH W ŚWIETLE =80cm, DRZWI BEZ PROGÓW, MINIMALNA WYSOKOŚĆ DRZWI BALKONOWYCH W ŚWIETLE =200cm
5. PROFILE SZCZELNE, GŁADKIE, DOSTOSOWANE DO MYCIA WODĄ

Zestawy jednoramowe dwuszybowe, szklenie zestawami jednokomorowymi ze szkłem zespolonym, bezpiecznym –obustronnie, U=1,1(W/m2K).
Okucia obwiedniowe, srebrne.
Okna uchylno–rozwiernalne z blokadą w kłamce

6. W PROFILU UMOCOWAĆ NAWIEWNIKI ZGODNE Z PN, np.EXR.306 Aereco
7. OKNA WYPOSAŻYĆ W PARAPETY z konglomeratu –drewnopodobny w kolorze stolarki, gr. 3cm–4cm i wystające 5cm poza lico ściany i na boki w stosunku do gładzi okiennych. Krawędzie prostokątne.

Okapniki zewnętrzne z blachy powlekanej gr.0,8mm malowanej w kolorze jak orynnowanie, z bocznym nakładkami systemowymi licowanymi z krawędzią tynku wewnątrz okiennej.

8. Drzwi balkonowe i okna wraz z zestawem i okuciami do wmontowania (klamka wraz z kompletem materiałów montażowych).
9. Okna i drzwi montować zachowując docieplenie ościeży –polister ekstrudowany gr.3cm. Mocowanie i uszczelnienie wykonać z uszczelnieniem trwałe plastycznym oraz kołnierzem z folii PE.

Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Wykonawczy Modernizacji (przebudowy) Kina Górnik w Szydłowcu			
Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec			
Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych			
Skala rysunku: -	Nr rysunku:		
projektant:	Nr upr.:	Data:	Podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Starzak <small>uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej</small>	15/LOIA/05	01.2019	