

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 3,5*3+10*1,5	m ² m ²	 25,50	 25,50
2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - studzienka 3*3,5*2,5	m ³ m ³	 26,25	 26,25
3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - rury 2*8*1	m ³ m ³	 16,00	 16,00
4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi 26,25+16	m ³ m ³	 42,25	 42,25
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 15	m ³ m ³	 15,00	 15,00
6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
7	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 8	m m	 8,00	 8,00
8	KNR-W 2-18 0422-06	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 350 mm - trójnik 350/160/350 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
9	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1,00	 1,00
10	KNKRB 1 0213-04	Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym z zagęszczeniem 26,25+16	m ³ m ³	 42,25	 42,25
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm 10,5+15	m ² m ²	 25,50	 25,50
12	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 10,5+15	m ² m ²	 25,50	 25,50
13	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 25,5	m ² m ²	 25,50	 25,50
14	wycena indywidualna	Wykonanie prac geodezyjnych 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
15	wycena indywidualna	Koszt zajęcia pasów pieszo-jezdnych 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00