Punkt serwisowy

1. Płyta zlewna żelbetowa 20-35cm
2. Kratka ściekowa 50x50cm ze stali nierdzewnej, z systemem spłukiwania i przewodem grzewczym
3. Nawierzchnia z kostki betonwej
4. Kolumna serwisowa do zrzutu kaset WC oraz poboru wody(opcja) oraz prądu (opcja)
5. Przewód wodny fi 16mm do systemu spłukiwania zabezpieczony przewodem grzewczym
6. Przewód kanalizacyjny fi 110mm
7. Belka odbojowa ochronna ze stali nierdzewnej h=min. 30cm
8. Syfon. Przyłącze kanalizacyjne do kraty zlewnej fi 110mm
9. Ostatnie 50cm rury kanalizacyjnej fi 160mm
10. Studzienka rewizyjna (opcja)
11. ZASILANIE / PRĄD - 3x4mm² (16A) lub 5x6mm² (32A) Przewód wystawiony 150cm powyżej poziomu posadowienia kolumny.
12. ZASILANIE / WODA - PE 25-32mm Rura wystawiona 100cm powyżej poziomu posadowienia kolumny.
13. Przewód grzewczy (5m) do zabezpieczenie zasilania wody. Przewód zabezpiecza przyłącze wody od strefy przemarzania do punktu połączenia z instalacją hydrauliczną wewnątrz kolumny.
14. Rura kanalizacyjna fi 160mm
15. Zasilanie wody do systemu spłukiwania - PE 16mm. Rura zabezpieczona przewodem grzewczym (10m) na całym odcinku do kratki ściekowej.





WIDOK OGÓLNY



SZABLON PRZYŁACZENIOWY





UWAGI:

1. *Na rysunku pokazano przykładowy punkt serwisowy. Rysunek należy traktować jako pomocniczy. Rodzaj i lokalizację urządzeń należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym.*
2. *Punkt serwisowy na planie sytuacyjnym oznaczony literą "b".*

B2 PROJEKT
B2 PROJEKT
ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156

PUNKT OBSŁUGI KAMPERÓW
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3

Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	
PUNKT SERWISOWY "b"		P-5.1
Szydłowiec, styczeń 2022r.	Skala –	