

PRZEDMIAR ROBÓT**Kosztorys ofertowy**

na wykonanie poszczególnych rodzajów robót remontowych.

Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno – bitumiczną

Lp.	Rodzaj robót	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość jednostek obmiarowych	Cena za jednostkę obmiarową	Wartość -netto (4x5)	Podatek VAT %	Wartość brutto (6x7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej polegający na wypełnieniu uszkodzonego miejsca masą mineralno -bitumiczną o grubości warstwy do 4 cm, z obcięciem krawędzi piłą mechaniczną bez naruszania podbudowy Obejmuje: - wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca - oczyszczenie i wywiezienie gruzu - ułożenie masy mineralno - bitumicznej - zagęszczenie,	m ²	400,00				
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej polegający na wypełnieniu uszkodzonego miejsca masą mineralno - bitumiczną o grubości warstwy do 4 cm z obcięciem krawędzi piłą mechaniczną z naruszeniem podbudowy Obejmuje: - wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca - oczyszczenie i wywiezienie gruzu - ułożenie tłuczni i zagęszczenie - ułożenie masy mineralno - bitumicznej - zagęszczenie,	m ²	240,00				

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy wykorzystaniu emulsji i grysów.

Lp.	Rodzaj robót	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość jednostek obmiarowych	Cena za jednostkę obmiarową -netto	Wartość -netto (4x5)	Podatek VAT %	Wartość brutto (6x7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<p>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - naprawa płytkich uszkodzeń do grubości 2 cm Obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i wycięcie wykruszających się miejsc, - skropienie emulsją w ilości 1,2 kg/m² - rozsypanie grysu 6,3/10 lub 10/12,8 mm w ilości 12-20 kg/m², - zagęszczenie, - ponowne skropienie emulsją w ilości 2,5-3,5 kg/m², - posypanie grysem 4/6,3 mm w ilości 8-12 kg/m² - zagęszczenie 	m ²	400,00				
2.	<p>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - naprawa średnich uszkodzeń nawierzchni o grubości do 4 cm Obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i wycięcie wykruszających się miejsc, - skropienie emulsją w ilości 1,2 kg/m², - rozsypanie grysu 12,8/16 mm ilości 25 kg/m² - zagęszczenie, - ponowne skropienie emulsją w ilości 3,5-5 kg/m², - rozsypanie kruszywa 4/12,8 mm w ilości 15 kg/m² - zagęszczenie 	m ²	400,00				