



WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia
1.1	Pom. biurowe
1.2	Pom. biurowe
1.3	Wiatrołap
1.4	Komunikacja
1.5	WC męski
1.6	Klatka schodowa

Oznaczenia	
GPD	Główny Punkt Dystrybucyjny instalacji teleinformatycznej
TG	Tablica główna rozdzielcza instalacji elektrycznej
1	Przykładowy numer stanowiska teleinformatycznego
K1, T1	Gniazdo teleinformatyczne komputerowe i telefoniczne podwójne 2xRJ 45 kat. 5 K1, K2 – oznaczenia gniazd
GWP	Przycisk głównego wyłącznika pożarowego
SP	Skrzynka probiercza 150x150x100 ze wzmocnioną pokrywą
ZP	Zacisk pomiarowy

Sposób oznaczania gniazd logicznych komputerowych i telefonicznych
X/Y/Z
X—numer pomieszczenia
Y—numer stanowiska teleinformatycznego
Z—oznaczenie gniazda

Przeowdy instalacji kpmputerowej i telefonicznej układać podtynkowo w rurkach karbowanych giętkich fi 16mm
Zachować odległość między przewodami instalacji teleinformatycznej i elektrycznej min 30 cm.

Dobór przewodów i połączenie między poszczególnymi elementami instalacji wykonać wg. rys. nr 11.

Szafkę wiszącą GPD typ typ NWE-4B12/GL/ZS montować w miejscu pokazanym na rysunku na wysokości 150 cm

Szafkę połączyć z główną szyną wyrównawczą GSW w budynku przewodem LY 16

Nazwa obiektu Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości		Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/1	
Treść	Instalacja komputerowa i telefoniczna—rzut parteru		Nr rysunku 9
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Opracował	mgr inż. Zbigniew Strojecki		01.2010
Projektował	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KL 54/98	01.2010