



- UWAGI:**
1. Podane rzędne wysokości oznaczają poziom spodu wieńca W1.
  2. Zbrojenie podłużne wieńca W1 łączyć na zakład min. 55cm w narożach budynku.
  3. Przed zabetonowaniem wieńca należy pamiętać o wypuszczeniu kotew tąkowych  $\varnothing 16$  do mocowania konstrukcji dachu.

<b>B<sup>2</sup> PROJEKT</b>		<b>B2 PROJEKT</b>	
<b>BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA</b>		tel: 501 177 687	tel: 508 364 156
<b>CHUSTKI, działka nr 192</b>		www.b2projekt.pl	
Projektant	mgr inż. arch. MARION SIEMBIOT	364-Km/73	
Opracował	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	spec. arch.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
<b>RZUT WIENCA PODPOROWEGO</b>		<b>K-3.1</b>	
Sztytówek, grudzień 2016r		Skala 1 : 50	

BETON KLASY C16/20  
STAŁ KLASY:  $\phi$  – A0 (S10S)  
# – AIII (34GS)  
OTULINA: 2 cm