



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

## Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

### Sekcja I : Instytucja zamawiająca

#### I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Szydłowiec](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Rynek Wielki 1](#)

Miejscowość: [Szydłowiec](#)

Kod pocztowy: [26-500](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miejski w Szydłowcu](#)

Tel.: [+48 486178646](#)

Osoba do kontaktów: [Urszula Grzmil](#)

E-mail: [budownictwo@szydlowiec.pl](mailto:budownictwo@szydlowiec.pl)

Faks: [+48 486170510](#)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.szydlowiec.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

#### Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem**

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres**

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

#### I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: *(proszę określić)*

#### I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

- Obrona
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Środowisko
- Sprawy gospodarcze i finansowe
- Zdrowie
- Budownictwo i obiekty komunalne
- Ochrona socjalna
- Rekreacja, kultura i religia
- Edukacja
- Inny: *(proszę określić)*

**I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak  nie

*więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A*

## Sekcja II : Przedmiot zamówienia

### II.1) Opis :

#### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Zadanie Nr 1- Remont budynku Zamku w Szydłowcu. Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu.

#### II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Roboty budowlane  | <input type="radio"/> Dostawy                       | <input type="radio"/> Usługi      |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie   | <input type="checkbox"/> Kupno                      | Kategoria usług: nr:              |
| <input type="checkbox"/> Zaprojektowanie i wykonanie   | <input type="checkbox"/> Dzierżawa                  | Zob. kategorie usług w załączniku |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą | <input type="checkbox"/> Najem                      | C1                                |
|  | <input type="checkbox"/> Leasing                    |                                   |
|  | <input type="checkbox"/> Połączenie powyższych form |                                   |

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :  
[Miasto Szydłowiec](#)

Kod NUTS: [PL128](#)

#### II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego  
 Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej  
 Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

#### II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

- Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                       Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :                      uczestników planowanej umowy ramowej

#### Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach :                      albo    w miesiącach :

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

#### Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT :                      Waluta :

albo

Zakres: między :                      : i :                      :                      Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

## II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

### 1. Zadanie Nr 1 - Remont budynku Zamku w Szydłowcu

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

#### 1.1 Wykonanie izolacji pionowej oraz przepony izolacyjnej poziomej wokół budynku.

Po stronie zewnętrznej budynku drenaż oraz opaska z kruszywa przepuszczalnego w formie wąskiego chodnika przylegającego do ścian budynku.

#### 1.2 Remont nawierzchni dziedzińca polegający na oczyszczeniu powierzchni posadzek, dezynfekcji kamienia, wymianie spękanych i uszkodzonych płyt na nowe, usunięcie nieprawidłowych napraw i uzupełnień.

#### 1.3 Remont elewacji obejmujący:

- konserwację detalu kamiennego wykonanego z piaskowca (oczyszczenie na sucho metodą strumieniowania, usunięcie nieprawidłowych napraw i uzupełnień, dezynfekcja fragmentów narażonych na występowanie glonów, porostów, sklejenie pęknięć piaskowca żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi, uzupełnienie ubytków kamieniarki za pomocą kitów barwionych lub metodą tasztowania. Brakujące elementy kamienne schodów, okładziny cokołu ściany wykonać z nowego piaskowca. Elementy kamienne zabezpieczyć płaszczem hydrofobowym z zastosowaniem nowych preparatów silikonowych.

- konserwację detalu kamiennego wykonanego z marmuru (oczyszczenie z zabrudzeń wodą z detergentami i nawarstwień gipsowych poprzez szlifowanie, uzupełnienie drobnych ubytków kitami poliestrowymi lub epoksydowymi, zabezpieczenie elementów pastami z dodatkiem wosku).

- konserwację dekoracji sgraffita (zabezpieczenie brzegów tynku opaską z zaprawy wapienno – piaskowej, oczyszczenie lica z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, podklejenie metodą iniekcji i zastrzyków odspojonych tynków, wzmocnienie odspojonych tynków, wzmocnienie osłabionych tynków poprzez impregnacje preparatami krzemooorganicznymi, uzupełnienie ubytków dekoracji).

- remont tynków zewnętrznych (tynki uszkodzone oraz leżące w strefie cokołowej usunąć i zastąpić gotowymi systemami tynków w skład których wchodzi obrzutka, tynk porowaty gruntujący oraz tynk renowacyjny. Tynki stare dobrze zachowane oczyścić i położyć tynk systemowy czysto wapienny. Całość wyrównać szpachlą kontaktową wzmocnioną siatką z włókna szklanego mającą na celu ujednoczenie starych oraz nowych wypraw tynkarskich. Gzymsy i profile należy odtworzyć, bądź uzupełnić stosując specjalistyczne zaprawy. Elewację pomalować farbami krzemianowymi.

- wymiana stolarki okiennej (okna skrzynkowe z klejonki drewnianej dębowej. W skrzydłach zewnętrznych zamontować szyby zespolone. Skrzydła otwierane na zewnątrz, w oknach na II i III kondygnacji zastosować szkło o właściwościach samomyjących). Pomalowane farbami lazurowymi grubowarstwowymi).

- remont obróbek blacharskich (uszkodzone i niesprawne obróbki blacharskie oraz orynnowanie wymienić na nowe z blachy miedzianej, patynowanej grub. 0,6-0,7 mm. Elementy drewniane zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi, elementy uszkodzone wymienić na nowe.

- remont dachu (wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych, oczyszczenie elementów drewnianych, impregnacja ognioochronna i grzybobójcza, zastąpienie poszycia gontem na dachówkę mnich mniszka), wymiana pokrycia dachowego mnich-mniszka.

#### 1.4 Roboty remontowe wewnętrzne polegające:

- wykonaniu nadproży, podciągów, schodów żelbetowych, szybów windowych

- montażu wind

- wykonaniu ścian działowych

- renowacji zabytkowych elementów wnętrza:

sztukaterie – oczyścić z kurzu i brudu, usunąć przemalowania, wzmocnienie sztukaterii odpowiednimi preparatami. Sklejenie odspojonych fragmentów sztukaterii i tynków przy użyciu żywic syntetycznych, uzupełnienie dużych ubytków zaprawą mineralną, szpachlowanie ubytków specjalistyczną, drobnoziarnistą masą szpachlową, przygotowanie pod malowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą zolowo – krzemianową do wnętrza.

elementy kamienne takie jak portale, kominki, okienka strzelnicze, głowice i bazy pilastrów, filary, konsole wstępnie zaimpregnować, oczyścić, usunąć nieprawidłowe naprawy i uzupełnienia oraz nieszczelne i nieestetyczne spoiny, skleić pęknięcia, uzupełnić ubytki, zabezpieczyć elementy przed zabrudzeniem. dekoracje malarskie – oczyścić malowidła z wtórnych zacieków, konsolidacja warstwy malarskiej metodą iniekcji, uzupełnienie ubytków po iniekcjach zaprawą mineralną, scalenie kolorystyczne uzupełnień. drewniane stropy - oczyszczenie powierzchni polichromii z luźno leżących nawarstwień, oczyszczenie mechaniczne i chemiczne, prace stolarsko konserwatorskie, dezynsekcja i dezynfekcja, wzmocnienie poprzez impregnację strukturalną drewna, podklejenie malowideł, uzupełnienie ubytków drewna flegami oraz kitami, scalenie kolorystyczne powierzchni nie polichromowanych, retusz barwny, położenie werniksu ochronnego matowego.

- dwukrotnym malowaniu tynków wewnętrznych,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonaniu oświetlenia wewnętrznego,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu systemu sygnalizacji napadu i włamania,
- wykonaniu okablowania strukturalnego,
- wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru.

Zamawiający wymaga aby w trakcie wykonywania przez Wykonawcę robót, obiekt Zamku spełniał swoje funkcje użytkowe.

## 2. Zadanie Nr 2 – „Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

2.1 oczyszczenie fosy z osadów dennych i nanosów mineralnych poprzez odsysanie za pomocą zestawu pompowego.

2.2 remont istniejących mostków ogrodowych polegający na wykonaniu prac konserwatorskich przy zniszczonych i uszkodzonych przyporach i kładkach, wymianie nawierzchni pomostowych i barierok.

2.3 wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, pieszych z nieregularnych płyt piaskowcowych, (w części należy wykorzystać materiał z rozbiórki istniejących ciągów) na podbudowie z kruszywa mineralnego.

2.4 wykonanie parkingu oraz chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.

2.5 wykonanie oświetlenia parku (ustawienie 69 szt. latarni parkowych – źródło światła sodowe, montaż czterech lamp montowanych w poziomie podświetlających rośliny oraz 5 lamp bocznych w murku oporowym).

2.6 wykonanie nadzoru wizyjnego (rozміszczenie kamer nadzoru wizyjnego na terenie parku i na wyspie zamkowej, rozmieszczenie szaf aparaturowych, montaż wyposażenia szaf, montaż obwodów zasilających, ułożenie linii kablowych sygnałowych).

2.7 remont zastawek: dwudzielnej, wpustowej i piętrzącej – wymiana szandorów, konserwacja elementów betonowych i kamiennych polegająca na ich oczyszczeniu, ręcznej reprofiliacji ubytków.

2.8 oczyszczenie i uzupełnienie narzutu kamiennego dna rowu doprowadzającego wodę fosy.

2.9 wykonanie progu ze ścianką szczelną drewnianą na rowie zasilającym fosę.

2.10 umocnienie skarp rowu płotkiem faszynowym.

2.11 wykonanie progu ze ścianką szczelną.

2.12 wykonanie ogrodzenia z kamienia szydłowieckiego – muraka piaskowcowego o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, wysokość ogrodzenia 1,40 m, pomostu drewnianego – wymiar trapezu 1,3 x 5,0 m, pomost pływający 2,4 x 8,0 m.

2.13 wyposażenie w elementy małej architektury (ławki kotwione do podłoża, konstrukcja ze spawanego profilu, oparcie drewniane, siedzisko z drewnianym listwowaniem, kosze na śmieci na stelażu z rur stalowych o średnicy Ø 42,4 mm z pojemnikiem z blachy stalowej perforowanej ocynkowanej ogniowo i malowanej

proszkowo i pojemności 35 l. Kosze montowane w betonie. Stojaki na rowery z rury o średnicy 48,3 mm ze stali ocynkowanej ogniuo malowanej proszkowo szerokości 345 mm i długości 1200 mm. Tablice informacyjne jednostronne aluminiowe z prostymi narożnikami z drzwiami podnoszonymi do góry skrzydłem ze sprężyną gazową, ścianka tylna magnetyczna, w zestawie z białą listwą tekstową, tablica zamykana zamkami bezpieczeństwa z 2 kluczami, z wentylacją uniemożliwiającą prawowanie szyby (szkło bezpieczne) ze stojakiem z rur średnicy 80 mm).

2.14 montaż prześel ogrodzeniowych – profil zamknięty 20 x20 mm wysokość prześła 1,40 m.

2.15 wykonanie placu zabaw: nawierzchnia placu zabaw – nawierzchnia bezpieczna jednolita, łatwa w utrzymaniu, odporna na ścieranie, poślizg, wgniecenia i zapłon w kolorze zielonym. W wyznaczonym miejscu należy narysować „grę w klasy”. Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 układanym na ławie betonowej. Obrzeże kryte nawierzchnią bezpieczną

Na placu zabaw należy zamontować urządzenia:

- Ławka z wieszakiem - z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo o wymiarach 37x180, trwale zakotwiona w ziemi.

- stolik do gry w szachy i chińczyka – betonowy, wykonany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Błat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem.

Obrzeże ze stopu aluminiowego. Konstrukcja podporowa stołu oraz 2 ławeczki stalowo-betonowe. Siedziska ławeczek drewniane zaimpregnowane środkami z atestem higienicznym.

- piaskownica z drewnianych bali sosnowych o wymiarach 212x212 cm, wysokość piaskownicy 30 cm,

- huśtawka podwójna o wymiarach 323x192 cm z nogami z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska huśtawki zawieszane na ocynkowanych łańcuchach, ocynkowane elementy łączące osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami,

- huśtawka ważka – huśtawka wahadłowa z belką z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska sklejkowe, formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami ze sklejki wodoodpornej. Belka średnicy 14 cm przykręcona do stalowego korpusu zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe,

- karuzela tarczowa z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury  $\Phi$  108mm oraz 3 poręczy z rur  $\Phi$  34 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości 500mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm.

- huśtawka typu bujak sprężynowy – bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie koniczyny (materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą).

Elementy stalowe: poręcz ze zwiniętych stalowych rur, sprężyna wykonana ze stali jakościowej, mocowanie sprężyny zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe.

Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz z metalową podstawą lakierowaną proszkowo stawianą na bloczku fundamentowym

- huśtawka typu bujak sprężynowy (skuter) – bujak ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym grubości 18 mm. Formatki połączone ocynkowanymi elementami łącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.

Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym.

- zestaw zabawowy przedszkolak – w skład zestawu wchodzi: wieża z dachem trójkątnym, zabezpieczenia, podest, platforma, wejściówka, wciągarka do piasku, stolik wciągarki do piasku. Elementy drewniane – słupy nośne z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie o średnicy co najmniej 12 cm, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, dachy ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. Obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym. Elementy stalowe

zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

Elementy złączne (łańcuchy) – ocynkowane.

- zestaw zabawowy sprawnościowy – w skład zestawu wchodzi: wieża, pomost z belką, przepłotnia, drabinka krzyżakowa, zjazd strażacki, i zjeżdżalnia. Zestaw wykonany z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo z elementami ze sklejki liściastej z filmem melaminowym, z elementami ze stali malowanymi proszko.

Łańcuchy pomostów – ocynkowane. Zestaw trwale zamocowany do fundamentów.

- kosze z bali sosnowych impregnowanych ciśnieniowo. Nogi z bali sosnowych Ø10cm, obudowa kosza wykonana z półwałków Ø8cm przykręcana do stelaża kosza. Na dnie kosza sklejka z otworami do odprowadzania wody. Elementy złączne ocynkowane.

- płotek poziomy z furtką – przęsło o długości 200 cm – dwie poprzeczki poziome Ø6cm, 24 sztachetki, 1/2Ø8cm połączone krzyżowo na poprzeczkach poziomych.

2.16 zagospodarowanie terenów zieleni – nasadzenia drzew, krzewów zgodnie z planem nasadzeń wynikającym z dokumentacji projektowej, urządzenie rabat, założenia trawników, wycinka i wywóz części istniejącego drzewostanu, utrzymanie

2.17 pielęgnacja nasadzeń w okresie od października 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

2.18 montaż jednej fontanny pływającej wraz z kablem zasilającym 5x16mm.

#### II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45223000	
Dodatkowe przedmioty	45400000	
	45453000	
	45331100	
	45332000	
	45331210	
	45310000	
	45312100	
	45314300	
	45111000	
	45233140	
	45233200	
	45112711	
	45200000	
	45221113	
	45112723	
	45342000	
	45231400	
	32323500	

#### II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :  tak  nie

**II.1.8) Części:** (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:  tak  nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

**II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :  tak  nie

**II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :**

**II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres :** *(w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)*

*(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)*

Szacunkowa wartość bez VAT :                      Waluta :

albo

Zakres: między :                      : i :                      :      Waluta :

**II.2.2) Informacje o opcjach :** *(jeżeli dotyczy)*

Opcje :  tak  nie

*(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :*

*(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :*

w miesiącach :                      albo w dniach :                      *(od udzielenia zamówienia)*

**II.2.3) Informacje o wznowieniach :** *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:  tak  nie

Liczba możliwych wznowień: *(jeżeli jest znana)*                      albo Zakres: między :                      i:

*(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:*

w miesiącach:                      albo w dniach:                      *(od udzielenia zamówienia)*

**II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:**

Okres w miesiącach : 14 albo w dniach:                      *(od udzielenia zamówienia)*

albo

Rozpoczęcie:                      (dd/mm/rrrr)

Zakończenie:                      (dd/mm/rrrr)



## **Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

### **III.1) Warunki dotyczące zamówienia:**

#### **III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)**

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:  
Zadanie Nr 1 – „Remont budynku zamku w Szydłowcu” – 150 000 zł.  
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł.)  
Zadanie Nr 2 – „Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”- 65.000,00 zł.  
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł.)  
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części, na które składana jest oferta.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
  - 2.1 pieniądzu,
  - 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 2.3 gwarancjach bankowych,
  - 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego: Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr rachunku 19 9132 0001 0134 0904 2000 0050.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Pl. Rynek Wielki 1 w kancelarii, pok. 12 lub dołączyć do oferty. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.
7. Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

#### **III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art.632 ust.1 K.C
2. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, które to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej oraz STWiOR), jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać umowy, takie jak w szczególności

rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót wynikające z nieuwzględnienia wszystkich elementów, czy prac, błędy w dokumentacji projektowej i przedmiarowej nie uwzględniające wszystkich prac. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, czy różnic, czy w razie wątpliwości strony związane są zakresem prac określonym w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytkowania na warunkach określonych umową. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj: wykonanie pełnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót tymczasowych i prac towarzyszących, bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę na Zamawiającego. Faktury wystawiane raz na kwartał.

4. Łączna wartość faktur przejściowych przed dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

### **III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

*(jeżeli dotyczy)*

### **III.1.4) Inne szczególne warunki: *(jeżeli dotyczy)***

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :  tak  nie

*(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:*

## **III.2) Warunki udziału:**

### **III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

1.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.5 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

1.6 Warunki udziału w postępowaniu o których mowa pkt. 1.1 lit. a) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.7 Warunki udziału w postępowaniu o których mowa pkt. 1.1 lit. b)-d) mogą być spełniane łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2.1 Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

### **III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: *(jeżeli dotyczy)*

Warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej  
– Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Zadanie Nr 1 – „Remont budynku zamku w Szydłowcu”

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4 000 000 zł.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż. 4 000 000 zł.

Zadanie Nr 2 – „Zagospodarowanie parku

Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000 zł.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż. 1 000 000 zł.

### **III.2.3) Kwalifikacje techniczne:**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: *(jeżeli dotyczy)*

Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia  
– Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że:

- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia. Za spełnianie warunku uznane zostanie wykonanie robót budowlanych polegających na:  
dla Zadania Nr 1 – „Remont budynku zamku w Szydłowcu” - remoncie obiektu znajdującego się pod ochroną konserwatora zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000 zł. netto obejmującym swym zakresem wykonanie robót związanych z osuszaniem murów, renowacją murów, instalacji wewnętrznych takich jak: wodno – kanalizacyjnych, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, sygnalizacji napadu i włamania, okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji pożaru.

dla Zadanie Nr 2 – „Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”

- zagospodarowaniu terenu objętego ochroną konserwatorską o wartości robót nie mniejszej niż

1 000 000 zł. netto obejmującym swym zakresem wykonanie ciągów pieszo – jezdnych, pieszych, oświetlenia parkowego, czyszczeniu wody z osadów dennych, instalacji nadzoru wizyjnego, placu zabaw. Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

a) Potencjał techniczny:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) Potencjał kadrowy

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

Zadanie Nr 1 – „Remont budynku zamku w Szydłowcu”

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej remontu bądź przebudowy obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków w tym remontu elewacji o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł. netto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robót.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł. netto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robót.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w obiektach w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków o

wartości nie mniejszej niż 500 000 zł. netto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robót.

- osobą posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki ze specjalizacją Konserwacja i Restauracja Rzeźby i Elementów Architektury, która odbyła po ukończeniu studiów co najmniej 12- miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. netto. Osoba ta winna mieć minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w konserwacji obiektów zabytkowych uzyskane po zakończeniu 12 – miesięcznej praktyki zawodowej.

Zadanie Nr 2 – „Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej remontu bądź przebudowy ciągów na terenie wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. netto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robót.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł. netto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robót.

#### **III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:** *(jeżeli dotyczy)*

- Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
- Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

#### **III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:**

##### **III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:**

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:  tak  nie

*(jeżeli tak)* Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

**III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:**

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:  tak  nie

## Sekcja IV : Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury:

#### IV.1.1) Rodzaj procedury:

- Otwarta  
 Ograniczona  
 Ograniczona przyspieszona      Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- Negocjacyjna      Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :  tak  nie  
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

- Negocjacyjna przyspieszona      Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- Dialog konkurencyjny

#### IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

albo

Przewidywana minimalna liczba:                      i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

#### IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert :  tak  nie

### IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

#### IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- Najniższa cena

albo

- Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
4.		9.	
5.		10.	

#### IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna  tak  nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

#### IV.3) Informacje administracyjne:

**IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:** (jeżeli dotyczy)

ZPI.271.1.2013

#### IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak  nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie informacyjne  Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: \_\_\_\_\_ z dnia: \_\_\_\_\_ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

#### IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: \_\_\_\_\_ Godzina: \_\_\_\_\_

Dokumenty odpłatne  tak  nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: \_\_\_\_\_ Waluta: \_\_\_\_\_

Warunki i sposób płatności: \_\_\_\_\_

#### IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 06/03/2013 Godzina: 10:00

#### IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: \_\_\_\_\_

#### IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny: \_\_\_\_\_



**IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:**

Do: :

albo

Okres w miesiącach :                      albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:**

Data : 06/03/2013      (dd/mm/rrrr)      Godzina 10:15

(jeżeli dotyczy) Miejsowość: Szydłowiec

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak     nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :  tak  nie  
*(jeżeli tak)* Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

### VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :  tak  nie  
*(jeżeli tak)* Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V „Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu” Działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy:

- występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe dobowe niskie temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej – fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz wpisem w dziennik budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych;
- konieczność wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartości nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
- z powodu wystąpienia robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczoną wykonawcę robót, bądź zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 5 ustawy PZP jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.), archeologicznych, niewypałów i niewybuchów oraz konieczności prowadzenia badań archeologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezainwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych i materiałowych;
- działania organów administracji lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

### VI.4) Procedury odwoławcze:

#### VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17a](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-676](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.: [+48 224587801](#)

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: [+48 224587800](#)

Adres internetowy: *(URL)*

**Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne** *(jeżeli dotyczy)*

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: *(URL)*

**VI.4.2) Składanie odwołań:** *(proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)*

[Zgodnie z terminami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych \(Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami\)](#)

**VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:**

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [ul. Postępu 17a](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-676](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.: [+48 224587801](#)

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: [+48 224587800](#)

Adres internetowy: *(URL)*

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

[22/01/2013](#) *(dd/mm/rrrr)* - ID:2013-010816

**Załącznik A**  
**Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe**

**I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje**

Oficjalna nazwa: [Urząd Miejski w Szydłowcu](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Kilińskiego 2](#)

Miejscowość: [Szydłowiec](#) Kod pocztowy: [26-500](#) Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miejski w Szydłowcu](#) Tel.: [+48 6178646](#)

Osoba do kontaktów: [Urszula Grzmil](#)

E-mail: [budownictwo@szydlowiec.pl](mailto:budownictwo@szydlowiec.pl) Faks: [+48 6170510](#)

Adres internetowy: (URL) <http://www.szydlowiec.pl>

**II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)**

Oficjalna nazwa: [Urząd Miejski w Szydłowcu](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Kilińskiego 2](#)

Miejscowość: [Szydłowiec](#) Kod pocztowy: [26-500](#) Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miejski w Szydłowcu](#) Tel.: [+48 6178646](#)

Osoba do kontaktów: [Urszula Grzmil](#)

E-mail: [budownictwo@szydlowiec.pl](mailto:budownictwo@szydlowiec.pl) Faks: [+48 6170510](#)

Adres internetowy: (URL) <http://www.szydlowiec.pl>

**III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy: (URL)

**IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca**

Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny  
( jeżeli jest znana ):

Adres pocztowy:

Miejscowość Kod pocztowy

Państwo

----- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -----

## **Załącznik B**

### **Informacje o częściach zamówienia**

**Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą** Zadanie Nr 1- Remont budynku Zamku w Szydłowcu. Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu.

**Część nr :** 1     **Nazwa :** Remont budynku zamku w Szydłowcu

#### **1) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1 Wykonanie izolacji pionowej oraz przepony izolacyjnej poziomej wokół budynku.

Po stronie zewnętrznej budynku drenaż oraz opaska z kruszywa przepuszczalnego w formie wąskiego chodnika przylegającego do ścian budynku.

2 Remont nawierzchni dziedzińca polegający na oczyszczeniu powierzchni posadzek, dezynfekcji kamienia, wymianie spękanych i uszkodzonych płyt na nowe, usunięcie nieprawidłowych napraw i uzupełnień.

3 Remont elewacji obejmujący:

- konserwację detalu kamiennego wykonanego z piaskowca (oczyszczenie na sucho metodą strumieniowania, usunięcie nieprawidłowych napraw i uzupełnień, dezynfekcja fragmentów narażonych na występowanie glonów, porostów, sklejenie pęknięć piaskowca żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi, uzupełnienie ubytków kamieniarki za pomocą kitów barwionych lub metodą taszlowania. Brakujące elementy kamienne schodów, okładziny cokołu ściany wykonać z nowego piaskowca. Elementy kamienne zabezpieczyć płaszczem hydrofobowym z zastosowaniem nowych preparatów silikonowych.

- konserwację detalu kamiennego wykonanego z marmuru (oczyszczenie z zabrudzeń wodą z detergentami i nawarstwień gipsowych poprzez szlifowanie, uzupełnienie drobnych ubytków kitami poliestrowymi lub epoksydowymi, zabezpieczenie elementów pastami z dodatkiem wosku).

- konserwację dekoracji sgraffita (zabezpieczenie brzegów tynku opaską z zaprawy wapienne – piaskowej, oczyszczenie lica z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, podklejenie metodą iniekcji i zastrzyków odspojonych tynków, wzmocnienie odspojonych tynków, wzmocnienie osłabionych tynków poprzez impregnacje preparatami krzemooorganicznymi, uzupełnienie ubytków dekoracji).

- remont tynków zewnętrznych (tynki uszkodzone oraz leżące w strefie cokołowej usunąć i zastąpić gotowymi systemami tynków w skład których wchodzi obrzutka, tynk porowaty gruntujący oraz tynk renowacyjny. Tynki stare dobrze zachowane oczyścić i położyć tynk systemowy czysto wapienny. Całość wyrównać szpachlą kontaktową wzmocnioną siatką z włókna szklanego mającą na celu ujednoczenie starych oraz nowych wypraw tynkarskich. Gzymsy i profile należy odtworzyć, bądź uzupełnić stosując specjalistyczne zaprawy. Elewację pomalować farbami krzemianowymi.

- wymiana stolarki okiennej (okna skrzynkowe z klejonki drewnianej dębowej. W skrzydłach zewnętrznych zamontować szyby zespolone. Skrzydła otwierane na zewnątrz, w oknach na II i III kondygnacji zastosować szkło o właściwościach samomyjących). Pomalowane farbami lazurowymi grubowarstwowymi).

- remont obróbek blacharskich (uszkodzone i niesprawne obróbki blacharskie oraz orynnowanie wymienić na nowe z blachy miedzianej, patynowanej grub. 0,6-0,7 mm. Elementy drewniane zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi, elementy uszkodzone wymienić na nowe.

- remont dachu (wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych, oczyszczenie elementów drewnianych, impregnacja ognioochronna i grzybobójcza, zastąpienie poszycia gontem na dachówkę mnich-mniszka), wymiana pokrycia dachowego mnich-mniszka.

4 Roboty remontowe wewnętrzne polegające:

- wykonaniu nadproży, podciągów, schodów żelbetowych, szybów windowych

- montażu wind

- wykonaniu ścian działowych

- renowacji zabytkowych elementów wnętrza:

sztukaterie – oczyścić z kurzu i brudu, usunąć przemalowania, wzmocnienie sztukaterii odpowiednimi preparatami. Sklejenie odspojonych fragmentów sztukaterii i tynków przy użyciu żywic syntetycznych, uzupełnienie dużych ubytków zaprawą mineralną, szpachlowanie ubytków specjalistyczną, drobnoziarnistą masą szpachlową, przygotowanie pod malowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą zolowo – krzemianową do wnętrza.

elementy kamienne takie jak portale, kominki, okienka strzelnicze, głowice i bazy pilastrów, filary, konsole wstępnie zaimpregnować, oczyścić, usunąć nieprawidłowe naprawy i uzupełnienia oraz nieszczelne i nieestetyczne spoiny, skleić pęknięcia, uzupełnić ubytki, zabezpieczyć elementy przed zabrudzeniem. dekoracje malarskie – oczyścić malowidła z wtórnych zacieków, konsolidacja warstwy malarskiej metodą iniekcji, uzupełnienie ubytków po iniekcjach zaprawą mineralną, scalenie kolorystyczne uzupełnień. drewniane stropy - oczyszczenie powierzchni polichromii z luźno leżących nawarstwień, oczyszczenie mechaniczne i chemiczne, prace stolarsko konserwatorskie, dezynsekcja i dezynfekcja, wzmocnienie poprzez impregnację strukturalną drewna, podklejenie malowideł, uzupełnienie ubytków drewna flekami oraz kitami, scalenie kolorystyczne powierzchni nie polichromowanych, retusz barwny, położenie werniksu ochronnego matowego.

- dwukrotnym malowaniu tynków wewnętrznych,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonaniu oświetlenia wewnętrznego,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu systemu sygnalizacji napadu i włamania,
- wykonaniu okablowania strukturalnego,
- wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru.

Zamawiający wymaga aby w trakcie wykonywania przez Wykonawcę robót, obiekt Zamku spełniał swoje funkcje użytkowe.

## 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45223000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45400000	
	45453000	
	45331100	
	45332000	
	45331210	
	45310000	
	45312100	
	45314300	

## 3) Wielkość lub zakres:

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:  
bez VAT:

albo

Zakres: między :

i:

Waluta:

**4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach : 14 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

**5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:**

## **Załącznik B**

### **Informacje o częściach zamówienia**

**Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą** Zadanie Nr 1- Remont budynku Zamku w Szydłowcu. Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu.

**Część nr :** 2     **Nazwa :** Zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu

#### **1) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

- 1 oczyszczenie fosy z osadów dennych i nanosów mineralnych poprzez odsysanie za pomocą zestawu pompowego.
  - 2 remont istniejących mostków ogrodowych polegający na wykonaniu prac konserwatorskich przy zniszczonych i uszkodzonych przyporach i kładkach, wymianie nawierzchni pomostowych i barierek.
  - 3 wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, pieszych z nieregularnych płyt piaskowcowych, (w części należy wykorzystać materiał z rozbiórki istniejących ciągów) na podbudowie z kruszywa mineralnego.
  - 4 wykonanie parkingu oraz chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.
  - 5 wykonanie oświetlenia parku (ustawienie 69 szt. latarni parkowych – źródło światła sodowe, montaż czterech lamp montowanych w poziomie podświetlających rośliny oraz 5 lamp bocznych w murku oporowym.
  - 6 wykonanie nadzoru wizyjnego (rozmieszczenie kamer nadzoru wizyjnego na terenie parku i na wyspie zamkowej, rozmieszczenie szaf aparaturowych, montaż wyposażenia szaf, montaż obwodów zasilających, ułożenie linii kablowych sygnałowych).
  - 7 remont zastawek: dwudzielnej, wpustowej i piętrzącej – wymiana szandorów, konserwacja elementów betonowych i kamiennych polegająca na ich oczyszczeniu, ręcznej reprofiliacji ubytków.
  - 8 oczyszczenie i uzupełnienie narzutu kamiennego dna rowu doprowadzającego wodę fosy.
  - 9 wykonanie progu ze ścianką szczelną drewnianą na rowie zasilającym fosę.
  - 10 umocnienie skarp rowu płotkiem faszynowym.
  - 11 wykonanie progu ze ścianką szczelną.
  - 12 wykonanie ogrodzenia z kamienia szydłowieckiego – muraka piaskowcowego o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu , wysokość ogrodzenia 1,40 m, pomostu drewnianego – wymiar trapu 1,3 x 5,0 m, pomost pływający 2,4 x8,0 m.
  - 13 wyposażenie w elementy małej architektury (ławki kotwione do podłoża, konstrukcja ze spawanego profilu, oparcie drewniane, siedzisko z drewnianym listwowaniem, kosze na śmieci na stelażu z rur stalowych o średnicy Ø 42,4 mm z pojemnikiem z blachy stalowej perforowanej ocynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo i pojemności 35 l. Kosze montowane w betonie. Stojaki na rowery z rury o średnicy 48,3 mm ze stali ocynkowanej ognioowo malowanej proszkowo szerokości 345 mm i długości 1200 mm. Tablice informacyjne jednostronne aluminiowe z prostymi narożnikami z drzwiami podnoszonymi do góry skrzydłem ze sprężyną gazową, ścianka tylna magnetyczna, w zestawie z białą listwą tekstową, tablica zamykana zamkami bezpieczeństwa z 2 kluczami, z wentylacją uniemożliwiającą prawowanie szyby (szkło bezpieczne) ze stojakiem z rur średnicy 80 mm).
  - 14 montaż pręseł ogrodzeniowych – profil zamknięty 20 x20 mm wysokość pręseła 1,40 m.
  - 15 wykonanie placu zabaw: nawierzchnia placu zabaw – nawierzchnia bezpieczna jednolita, łatwa w utrzymaniu, odporna na ścieranie, poślizg, wgniecenia i zapłon w kolorze zielonym. W wyznaczonym miejscu należy narysować „grę w klasy”. Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30x100 układanym na ławie betonowej. Obrzeże kryte nawierzchnią bezpieczną
- Na placu zabaw należy zamontować urządzenia:
- Ławka z wieszakiem - z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo o wymiarach 37x180, trwale zakotwiona w ziemi.
  - stolik do gry w szachy i chińczyka – betonowy, wykonany na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Błat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem.



Obrzeże ze stopu aluminiowego. Konstrukcja podporowa stołu oraz 2 ławeczki stalowo-betonowe. Siedziska ławeczek drewniane zaimpregnowane środkami z atestem higienicznym.

- piaskownica z drewnianych bali sosnowych o wymiarach 212x212 cm, wysokość piaskownicy 30 cm,
- huśtawka podwójna o wymiarach 323x192 cm z nogami z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska huśtawki zawieszane na ocynkowanych łańcuchach, ocynkowane elementy łączące osłonięte plastikowymi korkami z zaślepkami,
- huśtawka ważka – huśtawka wahadłowa z belką z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska sklejkowe, formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami ze sklejki wodoodpornej. Belka średnicy 14 cm przykręcona do stalowego korpusu zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe,
- karuzela tarczowa z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury  $\Phi$  108mm oraz 3 poręczy z rur  $\Phi$  34 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości 500mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm.
- huśtawka typu bujak sprężynowy – bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie koniczyny (materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą).

Elementy stalowe: poręcz ze zwiniętych stalowych rur, sprężyna wykonana ze stali jakościowej, mocowanie sprężyny zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe. Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz z metalową podstawą lakierowaną proszkowo stawianą na bloczku fundamentowym

- huśtawka typu bujak sprężynowy (skuter) – bujak ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym grubości 18 mm. Formatki połączone ocynkowanymi elementami łącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
- Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.
- Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym.

- zestaw zabawowy przedszkolak – w skład zestawu wchodzi: wieża z dachem trójkątnym, zabezpieczenia, podest, platforma, wejściówka, wciągarka do piasku, stolik wciągarki do piasku. Elementy drewniane – słupy nośne z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie o średnicy co najmniej 12 cm, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, dachy ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. Obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym. Elementy stalowe zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

Elementy łączne (łańcuchy) – ocynkowane.

- zestaw zabawowy sprawnościowy – w skład zestawu wchodzi: wieża, pomost z belką, przepłotnia, drabinka krzyżakowa, zjazd strażacki, i zjeżdżalnia. Zestaw wykonany z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo z elementami ze sklejki liściastej z filmem melaminowym, z elementami ze stali malowanymi proszkowo. Łańcuchy pomostów – ocynkowane. Zestaw trwale zamocowany do fundamentów.
- kosze z bali sosnowych impregnowanych ciśnieniowo. Nogi z bali sosnowych  $\varnothing$ 10cm, obudowa kosza wykonana z półwałków  $\varnothing$ 8cm przykręcana do stelaża kosza. Na dnie kosza sklejka z otworami do odprowadzania wody. Elementy łączne ocynkowane.
- płotek poziomy z furtką – przeszło o długości 200 cm – dwie poprzeczki poziome  $\varnothing$ 6cm, 24 sztachetki, 1/2 $\varnothing$ 8cm połączone krzyżowo na poprzeczkach poziomych.

16 zagospodarowanie terenów zieleni – nasadzenia drzew, krzewów zgodnie z planem nasadzeń wynikającym z dokumentacji projektowej, urządzenie rabat, założenia trawników, wycinka i wywóz części istniejącego drzewostanu, utrzymanie

17 pielęgnacja nasadzeń w okresie od października 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

18 montaż jednej fontanny pływającej wraz z kablem zasilającym 5x16mm.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45111000	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45233140	
	45233200	
	45112711	
	45200000	
	45221113	
	45112723	
	45342000	
	45231400	
	32323500	

**3) Wielkość lub zakres:**

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:  
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

**4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach : 14 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

**5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:**

**Załącznik C1 – Zamówienia ogólne**  
**Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia**  
**Dyrektywa 2004/18/WE**

<b>Kategoria nr [1]</b>	<b>Przedmiot</b>
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
<b>Kategoria nr [7]</b>	<b>Przedmiot</b>
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.