Rozdzielnica ROT 230/400V



NR OBWODU/FAZA			1/L1	2/L2	3/L3	4/L1,L2,L3	5/L2
MOC ZAINSTALOWANA			50W	2000W	2200kVA	11700W	200W
TYP ZABEZPIECZENIA			FAZ-B10/1	PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-20 /1N/C/003	FRCmM 40/4/003 FAZ-C32/3N	PKNM-10 /1N/B/003
PRZEZNACZENIE	Zasilanie z rozdzielnicy R1	Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie sala widowiskowa	Obwód gniazd wtyczk. sala widowiskowa	Zasilanie UPS (zestaw projekcyjny)	Zasilanie gniazda 3-faz. (szafa RACK)	Sterowanie roletami sala widowiskowa

Pi=15,9kW

Ps=11,7kW

Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania

Rozdzielnica ROT 230/400V



Typ: BF

Montaż: podtynkowy

Stopień ochrony: IP30

Klasa ochronności: I

Głębokość: 136mm

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec	Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu

Nazwa rysunku: Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnicy ROT 230/400V

Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/POOE/06		Stadium	Projekt wykonawczy
						Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis	Podziałka	

ELprojekt
Marek Olejarz
32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331

Nr rysunku: EL-4