SCHODY ŻELBETOWE
BIEG DOLNY



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] StOS–b ø6	Długość całkowita [m] B500SP ø10
dla biegu dolnego					
1	10	178	4		7,12
2	10	207	4		8,28
3	10	180	4		7,20
4	10	318	4		12,72
5	10	321	4		12,84
6	10	363	4		14,52
7	6	151	17	25,67	
8	6	306	16	48,96	
Długość całkowita wg średnic [m]				74,63	62,68
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				16,57	38,67
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				16,57	38,67
Masa całkowita [kg]				55,24	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN–EN ISO 3766:2006)

SCHODY ŻELBETOWE
BIEG GÓRNY



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] StOS–b ø6	Długość całkowita [m] B500SP ø10
dla biegu górnego					
9	10	206	11		22,66
10	10	249	11		27,39
11	10	344	8		27,52
12	10	347	4		13,88
13	6	151	18	27,18	
14	6	306	14	42,84	
Długość całkowita wg średnic [m]				70,02	91,45
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				15,54	56,42
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				15,54	56,42
Masa całkowita [kg]				71,96	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN–EN ISO 3766:2006)

BETON KLASY: C20/25 (fck=20 MPa)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:
zbr. rozdzielcze – A–0 (StOS – fyk=220 MPa)
zbr. główne – A–IIIN (B500SP – fyk=500 MPa)
OTULINA: 2 cm

B2 PROJEKT
ul. Kościuszki 187, 26–500 Szydłowiec
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156

BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA
SZYDŁÓWEK, działka nr 61/2

Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.
Sprawdzająca	mgr inż. Milena POBIDEŁ	MAZ/0415/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	

SCHODY WEWNĘTRZNE

Szydłowiec, grudzień 2020r. | Skala 1 : 20 | **K-2.8**