

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 (analogia)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.25	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
6	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
9	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
10	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.00*250.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
12	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.III-IV 250.00*2	m		
			m	500.000	
				RAZEM	500.000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 250.00*2*0.06	m ³		
			m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 250.00*2	m		
			m	500.000	
				RAZEM	500.000