

WOLNIEWICZKI URZĄD
OFICJALNY ZASTĘPCY WŁAŚCZAMI
DELEGATURA W SZYDLOWICACH
26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 52
tel./fax 26 1 51 52 00 1/2

redan

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHYTEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

Projektant: mgr inż. arch. Rafał Antonowicz upr. nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczna)	podpis:
Sprawdza: mgr inż. arch. Sylwia Kdowiecka upr. nr 412/POA/2006 (spec. architektoniczna)	podpis:
Opracował: David Szewczyk	podpis:

Nazwa inwestycji:
„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:
Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Świdzińskiego 2

Inwestor:
Miasto Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec



Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI - 02.1, 02.2

Skala:
1:50

Data:
LIPIEC 2010

nr rys.:
23

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE /COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten stanowi własność intelektualną Biura Architektonicznego i nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani wykorzystywany bez zgody autora projektu.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NOWOPROJEKTOWANEJ NA PARTERZE WYSOKIM			
SYMBOL NA RYSUNKU		02.1	02.2
			
WYMIARY OTWORU	SZEROKOŚĆ	141	50
	WYSOKOŚĆ	202	71
TYP		-	-
ILOŚĆ		3	3
KOLOR		RAL 8016	RAL 8016
UWAGI	<div>Okno drewniane skrzynkowe, rozwiernie, zewnętrzne skrzydła na zewnątrz. Słupki stały.</div> <div>Okno drewniane jednoramowe, rozwiernie.</div> <div>Materiał: dębowa kantówka trójwarstwowa, klejona na mikrowcześnie; Okucia: stalowe, z funkcją mikroventylacji, zabezpieczenia antywłamaniowe klasy I-rołka ryglująca, Szyby: szyba zewnętrzna jako zestawy szybowe wypełnione argonem, wsp. "k"= 1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min. 32 dB Farby lazurkowe o jedwabistym połysku na bazie żywic alkidowych np: REMERS Aidoi Fenster und Türenslaur -impregnaty -powłoka pośrednia gruntuja -farba nawierzchniowa wykańczająca-min. 3wartswy - ostateczny kolor stolarki -zbliżony do RAL 8016- dobrac metodą prób na próbkach drewna z którego wykonana zostanie stolarka Uszczelki piankowe systemowe (np QLon firmy Schlegell)</div>		
UWAGI:			
<div>- PODANE WYMIARY SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MIERZONYMI OD WEWNĄTRZ</div> <div>- PRZED WYKONANIEM STOLARKI BEZWGLĘDNE WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!</div> <div>- DETALE ZDOBIEN STOLARKI W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZACHOWANIA</div> <div>- ORYGINALNYCH-WZOROWAĆ NA ISTNIEJĄCYCH (HISTORYCZNIE PIERWOTNYCH)</div> <div>- W NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARCE STOSOWAĆ PROFILE ZAPEWNIAJĄCEJ ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEJ POWIERZCHNI SZKLENIA</div> <div>- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ OKIEN SKRZYNKOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU</div> <div>ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ SZKŁO O WŁAŚCIWOŚCIACH SAMOWYJĄCYCH (NA POZIOMIE OD II i III KONDYGNACJI)</div>			