















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ / ALUMINIUM - BUDYNEK OŚRODKA SPORTOWEGO														ZEST.STOL. DRZWIOWEJ - BUDYNEK KAS
RODZAJ WYROBU	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA			STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA										
SYMBOL	D1	D2	D3	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	DK1
	KOMUNIKACJA	KOMUNIKACJA	PRZEDSIONEK	KABINA WC	POK.SEDZIÓW I TREN. FITNESS, SZATNIE	ZAPLECZE SANITARNE WC NIEPEŁNOSP. MAG. PODRECZNY SALI	POM.GOSPODARCZE TOALETY MAG.SPRZĘTU OGROD.	ROZDZIELNIA ELEKTR.	KOTŁOWNIA, PRZYŁĄCZE WODY	KOMENTATOR POKÓJ BIUROWY SALA SZKOLENIOWA	WC NIEPEŁNOSP./PIĘTRO	POM.SOCJALNE	PRZEDSIONEK/HOL1	DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU KAS
SCHEMAT [WIDOK OD STR. WEW.]														
wym. w świetle ościeży	130x240	130x240	160x240	90x205	100x205	100x205	100x205	100x205	100x205	100x240	100x240	100x240	160x240	100x205
wym. w świetle ościeżnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
typ okna/drzwi														
określenie skrzydeł	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	-
ilość wyrobów - parter	2 -	- -	1 -	3 1	4 3	2 3	- 5	1 -	2 -	- -	- -	- -	1 -	1
ilość wyrobów - piętro	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 2	1 -	- 1	- -	-
razem sztuk	3	1	1	4	7	6	5	1	2	3	1	1	1	1
uwagi :	drzwi wejściowe, zewnętrzne, ewakuacyjne EI30 - parter, wg ozn. ppoż. skrzydło główne - szerokość min. 90cm w świetle U ≤ 1,5	drzwi wejściowe, zewnętrzne, otwierane do wewnątrz skrzydło główne - szerokość min. 90cm w świetle U ≤ 1,5	drzwi wejściowe, zewnętrzne, otwierane do wewnątrz skrzydło główne - szerokość min. 90cm w świetle U ≤ 1,5	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła, otwieranie 180°	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła, otwieranie 180°	drzwi wewnętrzne, odporność ppoż EI30, wyposażone w samozamykacz	drzwi wewnętrzne, odporność ppoż EI30, wyposażone w samozamykacz, otwieranie 180°	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła, otwieranie 180°	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła, otwieranie 180°	drzwi wewnętrzne, podcięcie wentylacyjne na całej szerokości skrzydła, otwieranie 180°	drzwi wejściowe, wewnętrzne skrzydło główne szerokość w świetle min. 90cm	drzwi wejściowe, zewnętrzne skrzydło - szerokość min. 90cm w świetle U ≤ 1,5
	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : dostosowany do koloru ścian - do sprawdz. i akceptacji architekta	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT

- UWAGI GENERALNE**
- Obowiązkiem każdego wykonawcy jest rozpatrywanie niniejszego rysunku z innymi rysunkami branżowymi odnoszącymi się do konkretnego obszaru. W razie stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności zgłosić je nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do pracy. Dotyczy to w szczególności występowania kolizji w usytuowaniu poszczególnych przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz zachowania wszystkich wymaganych odległości i prześwitów. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny być określone i zaaprobowane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed montażem.
 - Każda z robót winna spełniać wymagania wszystkich urzędów, stanowiących normy i przepisy. W przypadku wątpliwości obowiązują przepisy najostrejsze.
 - Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru / Inwestorem.
 - Niedopuszczalna jest swobodna interpretacja wynikająca z założeń niedługości.
 - Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć korzenie i konary istniejących drzew.
 - Wobec elementów i technologii stosowanych w niniejszym projekcie należy zachować warunki techniczne montażu zgodnie z zalecaniami poszczególnych producentów lub dostawców.
 - Na rysunkach oznaczono otwory o średnicy powyżej 100 mm. Otwory mniejsze należy wiercić.
 - Umieszczenie elementów p.poż. wg: "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego".
 - Wszystkie materiały użyte na budowie muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora i Projektantów.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne - wg projektu konstrukcji.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ / ALUMINIUM - BUDYNEK OŚRODKA SPORTOWEGO													ZEST.STOL. OKIENNEJ - BUDYNEK KAS
RODZAJ WYROBU													
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	OK1	
	POKÓJ TRENERÓW	POK.SEDZ., SZATNIE POM.SOC./PIĘTRO	TARAS VIP / PIĘTRO	HOL1/PARTER KOMUNIKACJA/PIĘTRO	KOMUNIKACJA/PARTER	POKÓJ BIUROWY/PIĘTRO	SALA FITNESS/PARTER	KOMUNIKACJA/PARTER	SALA SZKOLENIOWA/PIĘTRO	WEJŚCIE DO BUDYNKU OD STR. BOISKA/PARTER	KOMENTATOR/PIĘTRO-WYKUSZ	OKNA ZEWN. W BUDYNKU KAS	
SCHEMAT [WIDOK OD STR. WEW.]													
wym. w świetle ościeży	100x155	100x175	120x240	140x240	200x240	200x240	300x220	400x240	500x240	605x240	(70+260+70)x240	(200+185+185)x100	
wym. w świetle ościeżnicy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	szer. drzwi ew. w świetle min.90+60	-	-	
typ okna/drzwi	STAŁE	STAŁE/ROZW.-UCHYLNIE		STAŁE/ROZW.-UCHYLNIE		STAŁE/ROZW.-UCHYLNIE		STAŁE/ROZW.-UCHYLNIE		STAŁE	STAŁE	STAŁE	
określenie skrzydeł	L P	L P	-	1		L P		L P		L P	L P	-	
ilość wyrobów - parter	1 -	2 3	-	1		2		1		- -	-	-	
ilość wyrobów - piętro	- -	- 1	1	1		1		-		- -	1	1	
razem sztuk	1	6	1	2		2		1		1	1	1	
uwagi :	U ≤ 1,1	U ≤ 1,1	U ≤ 1,1	U ≤ 1,1	U ≤ 1,1 szklenie bezpieczne przypadkowe uderzenie piłką	U ≤ 1,1	U ≤ 1,1 szklenie bezpieczne przypadkowe uderzenie piłką	U ≤ 1,1 szklenie bezpieczne przypadkowe uderzenie piłką	U ≤ 1,1	U ≤ 1,1 szklenie bezpieczne przypadkowe uderzenie piłką	U ≤ 1,1 OKNO WYKUSZOWE	U ≤ 1,1 OKNO NAROŻNE	
	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	KOLOR : ANTRACYT	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODOROWANIA TERENU KLUBU SPORTOWEGO "SZYDLOWIANKA"
ul. Targowa 1, Szydłowiec, działka o nr ew. 969/4, 967/7 w obrębie 143005.4.0001

Inwestor:
Gmina Szydłowiec Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

jedn.proj. la Architekt sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 78/19, 02-518 Warszawa Branża: ARCHITEKTURA

Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Faza: PROJ. BUDOWLANY

proj. mgr inż arch. Anna Galek MA/064/09 Skala: 1:100 Data: marzec 2017

spr. mgr inż arch. Agnieszka Staszek/MA/087/09 nr rys. **PW-A-010**